



<b>EAN:</b>	4013288193223	<b>Size:</b>	460x60x60 mm
<b>Part number:</b>	05075621001	<b>Weight:</b>	1240 g
<b>Article number:</b>	Click-Torque C 2	<b>Country of origin:</b>	TW
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100



- Med 1/2"-fyrkantsfattning, spärrhandtag med omkopplare, 45 tänder
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Mätområde: 20-100 Nm, precision  $\pm 3\%$  enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämde värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05075621001>


Wera - Click-Torque C 2  
05075621001 - 4013288193223

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serien Click-Torque momentnycklar

Noggrann

Enkelt och säkert



Serien momentnycklar

Click-Torque

Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.



Precisionen är ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning

Utlösningsmekanism

För högeråtdragning




Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

De omkopplingsbara Click-Torque-momentnycklarna lämpar sig för högeråtdragning.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075621001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Web link  
<https://www.wera.de/se/05075621001>

Wera - Click-Torque C 2  
 05075621001 - 4013288193223

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05075621001>

Wera - Click-Torque C 2  
05075621001 - 4013288193223

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)