



<b>EAN:</b>	4013288027313	<b>Size:</b>	205x37x37 mm
<b>Part number:</b>	05006154001	<b>Weight:</b>	88 g
<b>Article number:</b>	162 i PH VDE	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Spetsen på Weras Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig fast" i skruvskallen. Oavsiktlig urglidning är något som tillhör det förflutna. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



VDE  
TOOL



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER



LASERTIP



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



ANTI  
ROLL-OFF

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05006154001>

Wera - 162 i PH VDE

05006154001 - 4013288027313

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Enskilt kontrollerad**



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

**Slagtålighet i köld**



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

**Lasertip förhindrar urglidning**




Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskaften så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

**Minskning av kontaktrycket**



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

**Flerkomponents Kraftform-grepp**



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

**Anpassad till handen**



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

**Snabb omtagning**







De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zoner tillåter överföring av stora moment.

**Web link**  
<https://www.wera.de/se/05006154001>

Wera - 162 i PH VDE  
 05006154001 - 4013288027313

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

				
		mm	mm	inch
05006150001 <sup>1)</sup>	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
<b>05006154001</b>	<b>PH 2</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>4"</b>
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001 <sup>1)</sup>	PH 4	200	112	8"

1) Ej Lasertip

**Web link**<https://www.wera.de/se/05006154001>

Wera - 162 i PH VDE

05006154001 - 4013288027313

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)