

<b>EAN:</b>	4013288018267	<b>Size:</b>	45x14x2 mm
<b>Part number:</b>	05021005001	<b>Weight:</b>	1 g
<b>Article number:</b>	950	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- L-nyckel för insexskruvar
- Nötningsbeständig storleksmärkning
- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Metrisk

Högkvalitativ L-nyckel för insexskruvar. Det noggrant förkromade utförande ger utmärkt korrosionsskydd.

**Web link**  
<https://www.wera.de/se/05021005001>

Wera - 950  
05021005001 - 4013288018267

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

## Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

## Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

## Ytskydd



Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05021005001>

Wera - 950

05021005001 - 4013288018267

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05021005001<sup>1)</sup></b>	<b>1,5</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>1 3/4"</b>	<b>9/16"</b>
05021010001	2,0	50	16	2"	5/8"
05021015001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"
05021020001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"
05021025001	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"
05021030001	4,0	70	25	2 3/4"	1"
05021035001	4,5	75	26	3"	1 1/32"
05021040001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"
05021045001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"
05021050001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"
05021055001	8,0	100	36	4"	1 7/16"
05021060001	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"
05021065001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"
05021070001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"
05021075001	12,0	125	45	5"	1 3/4"
05021080001	13,0	132	50	5 3/16"	2"
05021085001 <sup>1)</sup>	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"
05021090001 <sup>1)</sup>	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"
05021095001 <sup>1)</sup>	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"

1) Konventionell sexkantsprofil

## Web link

<https://www.wera.de/se/05021005001>

Wera - 950

05021005001 - 4013288018267

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)