



EAN:	4013288018007	Size:	161x26x26 mm
Part number:	05018260001	Weight:	34 g
Article number:	932 A	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera skruvmejsel för skruvning och lossning av skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri överföring av kraft. Seghärdat material som förebygger flisning och brott på klingan. Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp som hindrar verktyget från att rulla iväg.


Web link
<https://www.wera.de/se/05018260001>
Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Integrerad slagyta



Skruvmejslar missbrukas ofta som huggmejslar. Det är farligt. Skruv- och huggmejseln är den rätta lösningen om du inte bara vill skruva. För skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Wera skruv- och huggmejsel: Skruvmejseln som tål tuffa tag!



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

Genomgående klinga



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring - även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

Sexkantigt nyckelgrepp



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Wera Black Point-spetsar



Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Kraftform




Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Rollstopp



Det sexkantiga rollstoppet hindrar verktöget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.









Web link

<https://www.wera.de/se/05018260001>

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001^{1),2),3)}	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 ⁴⁾	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 ⁴⁾	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Ej genomgående klinga

2) Ingen slagyta

3) Inget sexkantigt nyckelgrepp

4) Kraftform-grepp, enkomponent

Web link

<https://www.wera.de/se/05018260001>

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de