

Serie 7400 Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, 7441 x 1,2-3,0 Nm



| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288100658 | Size: | 175x58x54 mm |
| Part number: | 05074701001 | Weight: | 209 g |
| Article number: | 7400 | Country of origin: | CZ |
| | | Customs tariff number: | 82054000 |

- Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Utlösningssignal när det inställda värdet har uppnåtts
- Numerisk momentindikering

Wera momentskruvmejsel. Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Med klicksignal. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).



Web link

<https://www.wera.de/se/05074701001>

Wera - 7400

05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Inställbara momentverktyg



Många skruvförband i monterings- och underhållsarbetet måste dras åt med momentkontroll för att säkerställa skruvförbandets hållfasthet och/eller för att förhindra skador på skruven eller arbetsstycket. De inställbara momentskruvmejslarna från Wera är de perfekta verktygen för detta ändamål: Momentområde 0,3 Nm till 8,8 Nm, tre olika grepp, mätnoggrannhet $\pm 6\%$, blixtsnabbt bitsbyte tack vare bitshållare med Rapidaptor-teknik.



Inställbar momentskruvmejsel från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

God läsbarhet



God läsbarhet för skalvärden.

Lupp för påsättning



Artiklarna 7430 7431 och 7432 levereras med en lupp. Luppen kan sättas på skalan. Detta förbättrar skalans läsbarhet.

Mätnoggrannhet



Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Obegränsat lossningsmoment



Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Variabel



Variabel på grund av blixtsnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Web link

<https://www.wera.de/se/05074701001>

Wera - 7400

05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH







Korzterer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

| | |  |  |  |  |  |  | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | art. no. | inch | Nm | Nm | mm | mm | inch | |
| | 05074770001 ¹⁾ | 7430 | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074772001 ¹⁾ | 7431 | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074774001 ¹⁾ | 7432 | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074700001 | 7440 | 1/4" | 0,3-1,2 | 0,05 | 105 | 155 | 6" |
| | 05074701001 | 7441 | 1/4" | 1,2-3,0 | 0,10 | 105 | 155 | 6" |

1) Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Web link
<https://www.wera.de/se/05074701001>

Wera - 7400
05074701001 - 4013288100658

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de