



Easycool Futura

Työstöneste



Veteen sekoitettava biosidivapaa kasviöljyesteripohjainen työstöneste kaikkeen lastuavaan työstöön.

Käyttökohteet Työstönestejärjestelmät, joissa tarvitaan hyvää voitelua ja jäähdytystä. Soveltuu parhaiten teräksille ja valuraudoille. Voidaan käyttää myös punametalleille sekä kevytmetalleille. Voidaan käyttää porauksessa, sahauksessa, sorvauksessa ja jyrinnässä. Tuotteella on pitkäkestoinen suoja mikrobeja vastaan haastavissakin käyttöolosuhteissa.

Tuoteominaisuudet Easycool Futura soveltuu kaikenlaisiin työstönestojärjestelmiin, joissa tarvitaan erinomaisia voiteluominaisuuksia sekä jäähdytyskykyä. Sisältää 30% voitelevia komponentteja. Tuote on pesevä eikä jätä pinnoille tahmaa sekä on biologisesti hajoava. Tuote tarjoaa erinomaisen korroosionestokyvyn. Käyttäjäturvallinen, ei sisällä biosidejä.

Käyttö- ja annostusohje Käyttöpitoisuus 8%
Refraktometrikerroin 2,1

Huomioitavaa Huolehdi työstönestejärjestelmän puhdistuksesta ennen täyttöä. Puhdistusohjeet Bioclean järjestelmänpesuaineella löytyy kotisivuiltamme www.kiilto.com.

Koostumus	Tehoaine	Vaikutus
	Kasviöljyestereitä	Voiteluaine
	Emulgointiainetta	Stabiloi kasviöljyesteriemulsion
	Voitelun apuaine	Lisäävät voitelutehoa
	Vaahdonestoainetta	Estää vaahdon muodostumista
	Korroosionestoainetta	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.

Tuotteen pH 10.0 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 9.0 heikosti emäksinen

Tiheys 0.998

Varastointi Lämmin / viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

Ulkonäkö ja tuoksu Keltainen viskoottinen neste, lähes tuoksuton.

Valmistusmaa SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 20 l	423084	6417964485837
1 x 200 l	423086	6417964485844
1 x 1000 l	423088	6417964485851

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.