



Antiseize aerosoli

Aerosoli



Voiteluun asennus-, huolto- ja kokoonpanotöissä kohteissa joissa on suuria lämpötiloja. Estää kiinnijuuttumista, leikkautumista sekä korroosiota. Kestää suolavettä, happoja ja emäksiä.

Käyttökohteet

Koneiden ja laitteiden huolto- ja asennustöihin.

Tuoteominaisuudet

Estää kiinnijuuttumista ja -leikkautumista, kulumista, hapettumista, korroosiota ja kitkasyöpymistä. Hyvä kulutuskestävyys ja tarttuvuus. Kestää hyvin suolavettä sekä yleisimpiä happoja, emäksiä ja kaasuja. Vähentää kitkaa ja sietää hyvin lämpötilan vaihtelua. Lämpötilan kesto -180°C - $+1200^{\circ}\text{C}$

Käyttö- ja annostusohje

Puhdista ja poista rasva ja lika pois pinnoilta. Levitä AntiSeize tasaisesti puhdistetulle pinnalle.

Valmistusmaa

SAKSA

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
12 x 400 ml	39120	6417964391206	6417964484977

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.