



Pilotech B1

Teollisuuspesuaine



Käyttökohteet

Tuote soveltuu suihkupesukoneisiin erityisen hyvin 1-vaihepesuihin ilman huuhtelua. Tuote sopii leikkuunesteiden, suojaöljyn ja teollisuuslian poistoon lähes kaikilta materiaaleilta.

Tuot ominaisuudet

Heikosti emäksinen pesuaine, joka on matalan pH:n tason ansiosta turvallinen käyttäjille ja materiaaleille. Helposti veteen liukeneva eikä jätä valumajäämiä. Soveltuu hyvin käytettäväksi ennen pintakäsittelyä.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 2 - 5 %
Käsittelyaika: 1 - 15 min
Käyttölämpötila: 50 - 75 °C

Huomioitavaa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Ionittomia tensidejä	5-15%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa
Korroosionestoainetta	5-15%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta
Fosfaatteja	<5%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Polykarboksylaattia	<5%	Dispergointiaine estää liian uudelleen tarttumisen
Bentsyylihemiformaali		Säilöntäaine

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, amiinin tuoksuinen neste

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 200 l	423619	6417964481471

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.