



Zincspray

Aerosoli



Sinkkipinnoite teräsrakenteiden suojaamiseen korroosiolta ja osien suojaukseen sekä pohjapinnoitteeksi maalaukselle. Viimeistelypinnoite pulttiliitoksiin, läpivienteihin ja hitsaussaumoihin.

Käyttökohteet

Teräs- ja metallirakenteiden suojapinnoite. Käsittelemättömien ja maalattujen sekä vaurioituneiden pintojen suojaukseen. Hitsattujen rakenteiden ja osien suojaukseen sekä pohjapinnoitteena jatkomaalauksille. Ruosteenestoaineena autokorien korjaustöissä. Viimeistelypinnoitteena porauksissa, läpivienneissä, katkaisukohdissa ja hitsaussaumoissa. Sähkönjohtavuus-ominaisuutensa perusteella voidaan käyttää pinnoitteena välirakenteissa, esim. pistehitsauksessa.

Tuot ominaisuudet

Hiutalemaiset sinkkihiukkaset muodostavat katodisen, kestäväen suojan kaikille metallipinnoille esim. kuumasinkityt osat. Muodostaa nopeasti kuivuvan kestäväen sinkkikalvon, joka kestää hyvin esim. suolavettä ja kuumuutta. Pölykuiva 15 min. kuluttua ja maalattavissa ilman lisätoimenpiteitä 12 tunnin kuluttua.

Käyttö- ja annostusohje

Poista rasva ja lika pinnoilta. Ravista pulloa kunnes sekoitekuulat irtoavat, jatka ravistamista hetki kuulien irtoamisen jälkeen. Suihkuta tasainen ohut kerros 25 cm:n etäisyydeltä. Käytön jälkeen käännä tölkki ylösalaisin ja suihkuta suutin tyhjäksi. Suositeltava käyttölämpötila n. +20°C.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Sinkkijauhe	Korroosiosuoja
Alumiinijauhe	Korroosiosuoja
Dimetyylieetteri	Liutotin
Asetonia	Liutotin
Ksyleeniä	Liutotin

Ulkonäkö ja tuoksu

Hopean värinen

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
12 x 400 ml	39650	6417964396508	6417964485004

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.