



Easycool Futura 20

Työstöneste



Veteen sekoitettava biosidivapaa kasviöljyesteripohjainen työstöneste kaikkeen lastuavaan työstöön. Neste on biostabiili ja hyvin voiteleva sekä jäähdyttävä työstöneste.

Käyttökohteet

Työstökeskukset ja työstönestejärjestelmät, joissa tarvitaan hyvää voitelua ja jäähdytystä. Soveltuu parhaiten teräksille ja valuraudoille. Voidaan käyttää myös punametalleille sekä kevytmetalleille. Käytetään sorvauksessa, jyrinnässä, porauksessa sekä sahauksessa,

Tuoteminaisuudet

Uusiutuvista raaka-aineista tehty, voiteluaineet ovat kasviöljy estereitä ja se sisältää 50% voitelevia komponentteja. Tuote ei sisällä herkistäviä biosideja. Soveltuu kaikenlaiseen työstöön useimmille materiaaleille.

Käyttö- ja annostusohje

Käyttöpitoisuus 8%
Refraktometrikerroin 1,41

Huomioitavaa

Huolehdi työstönestejärjestelmän puhdistuksesta ennen täyttöä. Puhdistusohjeet Bioclean järjestelmänpesuaineella löytyy kotisivuiltamme www.kiilto.com.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Kasviöljyestereitä	Voiteluaine
Emulgointiainetta	Stabiloi kasviöljyesteriemulsion
Voitelun apuaine	Lisää voitelutehoa
Vaahdonestoainetta	Estää vaahdon muodostumista
Korroosionestoainetta	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.

Tuotteen pH

9.35 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

9.0 heikosti emäksinen

Varastointi

Lämmin / viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

Ulkonäkö ja tuoksu

Keltainen viskoottinen neste, lähes tuoksuton.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 200 l	424427	6417964485868
1 x 1000 l	424428	6417964485875

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.