

Grindcool Futura

Työstöneste



Täyssynteettinen hiontaneeste joka soveltuu myös koeponnistukseen ja jäähdytykseen.

Käyttökohteet	Täyssynteettinen neste, joka sopii hyvin metallien hiontaan, koeponnistukseen ja jäähdytykseen.		
Tuoteominaisuudet	Neste on hyvin veteen emulgoitua ja pH puskuroitu. Ei muodosta häiritsevää kalvoa koneeseen. Hyvä bakteeri- ja korroosiosuoja Uusi säilöntäaineelle synergiaetua tuova kolmen komponentin ratkaisu joka stabiloi pH:ta, parantaa korroosionestoa sekä on mikrobien kasvua estävä. Alhainen pintajännitys. Vähäinen aerosolin muodostus.		
Käyttö- ja annostusohje	Pitoisuus:	4 %	
	Refraktometrikerroin	2,31	
Koostumus	Tehoaine		
	Vaahdonestoainetta		
	Korroosionestoainetta		
Tuotteen pH	10.0 heikosti emäksinen		
Tiheys	1,066		
Varastointi	Lämmin varasto alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.		
Valmistusmaa	SUOMI		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 200 l	424381	6417964484601
	1 x 1000 l	424380	6417964484595
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		