



Lätt yrkessko i mellanhög modell med vadderat skaft för komfort och stöd åt vristen.

jalas® SPOC 5572

ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, A, E



Se mer

YRKESSKO I LÄDER, MELLANHÖG MODELL

Lätt yrkessko i mellanhög modell som erbjuder komfort, stabilitet och ett stilrent uttryck. Det vadderade skaftet ger extra komfort och stöd åt vristen. Ovandelen består av mjukt, vattenavvisande fullnarvsläder från LWG-certifierade garverier. Den klassiska snörningen ger en säker passform. Yttersulan i nitrilgummi ger utmärkt grepp, och den flerskiktade innersulan med Poron® XRD® dämpar upp till 90 % av stötarna. Mellansulan innehåller 50 % biobaserat EVA-material som minskar miljöpåverkan.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Året runt-bruk, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Laboratoriarbeten, Militärtjänst, Kontorsarbeten, Renhållningsarbeten, Bevaknings- och polisarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSKOR

Transport och logistik, Boende och måltidstjänster (HoReCa), Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OVANDELSMATERIAL Narvläder

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL EVA

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING Snörning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 0.77 kg

KRAVUPPFYLLNAD




TP TC 017:2011


ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2022
02, SR, FO, A, E

DGVV 112-191




FUNKTIONER



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5572-35	6408487573767
36	5572-36	6408487573811
37	5572-37	6408487573866
38	5572-38	6408487573910
39	5572-39	6408487573965
40	5572-40	6408487574016
41	5572-41	6408487574061
42	5572-42	6408487574115
43	5572-43	6408487574160
44	5572-44	6408487574214
45	5572-45	6408487574269
46	5572-46	6408487574313
47	5572-47	6408487574368
48	5572-48	6408487574412

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com