



Matala turvajalkine, jossa alumiininen varvassuoja, hengittävä päällinen ja joustava naulaanastumissuoja.

jalas[®] E-SPORT 2645

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, LG



Lue lisää

KESTÄVÄ JA KEVYT TURVAJALKINE

JALAS E-sport 2645 on kevyt ja matala turvajalkine, joka on suunniteltu moniin erilaisiin työympäristöihin. Tässä hengittävässä jalkineessa on kestävät haljasnahasta valmistetut päälliset. Alumiininen varvassuoja ja joustava naulaanastumissuoja tarjoavat luotettavan suojan, kun taas erittäin pitävä PU-ulkopohja varmistaa vakauden. Sertifioitu pito tikkaila (LG) tekee siitä ihanteellisen turvalliseen kiipeilyyn, ja se sopii täydellisesti myös valmistusteollisuuteen, logistiikka-alalle ja autoteollisuuteen.

OMINAISUUDET

- Hyvä pito
- Erinomainen istuvuus
- Mukava
- Hengittävä
- Hyvä iskunvaimennus
- Kevyt

KUVAUS

- Kevyt
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Stabilizator
- ESD
- Heijastin
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Hengittävä

EcoFlex



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, Toimistoympäristö, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Kuivat ympäristöt, Puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA E-Sport

PINTAMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN JALAS FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Ergothan-iskunvaimennusvyöhyke

ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 100 cm

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.12kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, LG



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET



Alumiininen varvassuoja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	2645-36	6408487581243
37	2645-37	6408487581298
38	2645-38	6408487581342
39	2645-39	6408487581397
40	2645-40	6408487581441
41	2645-41	6408487581496
42	2645-42	6408487581540
43	2645-43	6408487581595
44	2645-44	6408487581649
45	2645-45	6408487581694
46	2645-46	6408487581748
47	2645-47	6408487581793

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com