



Nilkkurimallinen turvajalkine. Alumiininen varvassuoja, hengittävä päällinen ja naulaanastumissuoja.

jalas® E-SPORT 2655

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, LG



Lue lisää

KESTÄVÄ NILKKURIMALLINEN TURVAJALKINE

JALAS E-sport 2655 on kestävä nilkkurimallinen turvajalkine, joka on suunniteltu moniin erilaisiin työympäristöihin. Siinä on hengittävät haljasnahasta valmistetut päälliset. Alumiininen varvassuoja ja joustava naulaanastumissuoja tarjoavat luotettavan suojan, kun taas erittäin pitävä PU-ulkopohja varmistaa vakauden. Sertifioitu pito tikkaila (LG) tekee siitä ihanteellisen turvalliseen kiipeilyyn, ja se sopii täydellisesti myös valmistusteollisuuteen, varastotöihin ja logistiikka-alalle.

OMINAISUUDET

- Hyvä pito
- Erinomainen istuvuus
- Mukava
- Hengittävä
- Hyvä iskunvaimennus
- Kevyt

KUVAUS

- Kevyt
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Stabilizator
- Nilkkatuki
- ESD
- Heijastin
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Hengittävä

EcoFlex



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, Toimistoympäristö, Kuivat ympäristöt, Puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA E-Sport

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, Polyesteri

POHJALLINEN JALAS FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Ergothan-iskunvaimennusvyöhyke

ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 120 cm

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.16 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, LG



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET



Alumiininen varvassuoja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	2655-36	6408487580635
37	2655-37	6408487580680
38	2655-38	6408487580734
39	2655-39	6408487580789
40	2655-40	6408487580833
41	2655-41	6408487580888
42	2655-42	6408487580932
43	2655-43	6408487580987
44	2655-44	6408487581038
45	2655-45	6408487581083
46	2655-46	6408487581137
47	2655-47	6408487581182

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com