



Bioclean Futura

Teollisuuspesuaine



Neste on veteen emulgoituva ja sillä on hyvät korroosionesto-ominaisuudet.

Käyttökohteet

Soveltuu erityisen hyvin metalliosien pesuun, sillä tuote sisältää korroosiosuojan.

Tuoteominaisuudet

Kasviöljyesteripohjainen puhdistusneste työstönestejärjestelmien pesuun. Lisätään suoraan työstöneste-emulsioon. Soveltuu käytettäväksi yhdessä Easycool futura sekä Grindcool futura nesteiden kanssa. Poistaa työstönestejärjestelmissä esiintyvät epäpuhtaudet tehokkaasti, kuten öljyn ja rasvalian.

Käyttö- ja annostusohje

Laimennus suoraan vaihdettavaan työstönesteeseen.

Annostus: 3 - 5 %

Käsittelyaika: 2 - 3 h

Ei tarvitse erillistä huuhtelua ja toimii tarvittaessa korroosiosuojana. Lisätietoja erillisessä Bioclean-menetelmäohjeessa.

Huomioitavaa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käyttösovellus on testattava tapauskohtaisesti.

Koostumus

| | Tehoaine | Vaikutus |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Kasviöljyestereitä | 5 - 15 % Liuottaa öljy- ja rasvalikaa |
| | Emulgointiainetta | Emulgoi öljyjä |
| | Vaahdonestoainetta | Estää vaahdon muodustumista |
| | Korroosionestoainetta | Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta. |
| | Anionisia ja ionittomia tensidejä | 5 - 15 % Emulgoi ja pesee |

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

| Myyntierä | Tuotekoodi | GTIN |
|------------------|-------------------|---------------|
| 1 x 20 l | 423345 | 6417964481068 |
| 1 x 200 l | 423349 | 6417964481013 |
| 1 x 1000 l | 423347 | 6417964482621 |

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.