
Technische Lieferspezifikationen

Technical specifications for delivery



Artikelbezeichnung : Kantenschutzprofil

Article designation: edge protecting profile

Artikelnummer : A1 013

Article number:

Stand: 29.05.06

Status

| | |
|-----------------------------------|--|
| Werkstoff - | PVC-weich |
| material : | PVC-P |
| Härte - | U-Bereich: 78 +/-5 ShoreA Klemmlippen: 57 +/-5 ShoreA |
| hardness: | U-range: 78 +/-5 ShoreA clamping lips: 57 +/-5 ShoreA |
| Farbe - | schwarz |
| colour: | black |
| Metalleinlage – | 16x0,3 (Stahlklemmband gebrochen) |
| metal carrier: | 16x0,3 (steel support broken) |
| Einsatztemperatur – | |
| Operation temperature: | -25° - +60°C |
| UV-Beständigkeit – | gut |
| UV-stability: | good |
| Beständigkeit gegen – | Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen und schwache Säuren und bedingt Öl |
| Stable against : | Alcohol, ozon, climate resistance, lyes and low acids and conditionally oil resistant |
| Unbeständig gegen : | Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenwasserstoffe und Treibstoff |
| unstable against: | CKW, concentrated acids, aromatic hydrocarbons and petrol |
| Fertigungstoleranz gem. – | DIN 16941 3B, 4B |
| Factory tolerance acc. to: | DIN 16941 3B, 4B |

Die oben angegebenen Richtwerte sind unverbindlich und von Fall zu Fall zu überprüfen. Sie beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf 20°C und konzentrierte oder gesättigte Lösungen.

(The indications above are non-committing standard values and are to be controlled individually. If not indicated otherwise, they refer to 20°C and concentrated or saturated solutions.)

Die Daten beziehen sich auf ungespannte, unbelastete Teile. Diese Angaben gestatten nur eine Vorauswahl, bei wichtigen oder extremen Anwendungsfällen müssen unbedingt praktische Versuche erfolgen.

(The data refer to parts neither strained nor stressed. The indications above only allow a pre-selection, in important or extreme applications practical tests have to be performed absolutely.)