



# Cuttingoil

Aerosoli



Vaativaan käyttöön tarkoitettu leikkuöljy, joka sopii lastuavaan työstöön teräksille mukaan lukien ruostumattomat teräkset sekä alumiinille.

## Käyttökohteet

Kierteytykseen, sahaukseen, jyrshintään ja leikkaukseen. Soveltuu teräksille, ruostumattomille teräksille sekä seos- ja kevytmetalleille. Aerosolimutuoinen leikkuuneste teollisuuden ja korjaamoiden vaativaan käyttöön.

## Tuoteminaisuudet

Riittoisa ja vaahtoava, aktiivianemäärä 90 % sisällöstä. Parantaa työstöjälkeä, estää kiinnijuuttumisen, voitelee ja jäähdyyttää tehokkaasti sekä pidentää työkalujen ikää. Pienentää värinöitä, suojaa ruosteelta ja syöpymiseltä. Korkea leimahduspiste > +200°C. Ponneaineena hiilidioksidin, propaanin ja butaanin seos, joka varmistaa tuotteen toimivuuden alhaisissakin lämpötiloissa -10°C.

## Käyttö- ja annostusohje

Ravista tölkkiä ennen käyttöä, suihkuta leikkuuspraytä työstettävään kohteeseen.

## Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Kasvisöljystä valmistettua täysöljyä	Voiteluaine
Ponneainetta	Paineen muodostaja

## Valmistusmaa

SUOMI

## Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
12 x 400 ml	39454	6417964394542	6417964484830

## Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.fi](http://www.kiilto.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).