

WaterPlus Strong

WaterPlus Strong on voimakkaasti emäksistä vettä (pH 12,8). Se on noin kaksi kertaa vahvempaa kuin WaterPlus Basic, ja soveltuu siksi paremmin pinttyneen ja vaikean lian irroitukseen.

Ei syövyttävää. Neutralisoituu automaattisesti, ei jätä pesuainejäämiä, ei ruostuta eikä saa vaara-luokituksia.

Ei sisällä hajusteita, väriaineita, eikä vapauta haitallisia käryjä.

Turvallinen valinta ympäristölle, ihmisille ja eläimille. Valmistettu Suomessa.

KÄYTTÖKOHTEET, ANNOSTUS:

Ammattimaiseen puhdistukseen sekä teollisuuden prosesseihin. Käytä raakana (suihkuta ja pyyhi). Soveltuu kaikille emäksiä kestäville pinnoille. Testaa aina ensin pienelle alueelle / näkymättömään kohtaan!

Voidaan laimentaa hanaveteen, jolloin käyttöliuos säilyy noin 4 tuntia. Mikäli halutaan pidempi säilyvyys, laimenna tislattuun tai deionisoituun veteen.

Tasojen pyyhintä / yleispuhdistus: Suihkuta raakana ja pyyhi mikrokuituliinalla. Sopii esim. yleispuhdistusaineeksi keittiöön, sosiaalitoiloihin, toimistoihin, päiväkoteihin sekä pinnoille, joilla käsitellään elintarvikkeita (ruokapöydät, hellan tasot, jne.).

Saniteetti- ja kosteat tilat: Suihkuta raakana ja pyyhi. Pinttynyt lika: anna vaikuttaa pidempään. Tarvittaessa lisää ainetta ja hankaa. Pyyhi tai huuhtelee. Soveltuu mm. saunan lauteisiin, kaakelipinnoille (ei kalkin poisto) ja wc-istuimiin.

Peili-, lasi- ja rosteripinnat: Käyttö raakana: suihkuta pinnalle ja kuivaa huolellisesti mikrokuituliinalla (älä käytä liikaa). Käyttö laimennettuna: 1–15% hanaveteen tai tislattuun / deionisoituun veteen, suihkuta pinnalle tai tee seos ämpäriin. Pyyhi pois mikrokuituliinalla tai huuhtelee.

Lattian moppaus: Laimenna ämpäriin 1–3% seos hanavedellä. Pinttyneisiin kohtiin voit lisäksi suihkuttaa tuotetta raakana ja antaa vaikuttaa. Testaa ensin pienelle alueelle!

Tuotantokoneiden ja tilojen puhdistus: Suihkuta pinnoille raakana ja pyyhi.

TUOTEKORTTI

+WaterPlus

STRONG

Yhdistelmäkoneet: 1–3% hanaveteen laimennettuna. Käytä lämmintä vettä, jos saatavilla. Tarkista koneen vaatimukset. Pinttyneen lattian puhdistus / vahanpoisto: suihkuta raakana ja anna vaikuttaa. Käytä hankauspesintä tai yhdistelmäkoneen laikkaa (ei imua / huuhtelua, pelkkä laikka pyörii). Kun lika ja vaha on liuennut, aja lattia normaalisti läpi yhdistelmäkoneella.

Tekstiilipesurit: Tee painehuuhtelulaitteen säiliöön 1–3% liuos. Käytä lämmintä vettä, jos saatavilla. Tarkista koneen vaatimukset. Painehuuhtelee pinnat. Mikäli jää tahroja, suihkuta tuotetta raakana niiden päälle ja anna hetki vaikuttaa. Tarvittaessa hankaa mikrokuituliinalla. Suorita uusi painehuuhtelu.

Ultraäänipesurit: Voidaan käyttää raakana tai laimennettuna hanaveteen, tislattuun tai deionisoituun veteen. Oikea laimennussuhde kannattaa kokeilla. Voidaan käyttää kylmänä tai kuumana. Yleensä lämpötilan nostaminen tehostaa vaikutusta.

Teollisuuspesukoneet ja muut sovellukset: kysy suositukset.

MYynti, JÄLLEENMYynti JA TUOTENEUVONTA:

Suomen Terätkuonti Oy
+358 (2) 251 3780
myynti@stt.as
suomenteratuonti.fi

VARASTOINTI JA SÄILYVYYS
Vältä suoraa auringonvaloa. Säilyy suljettuna yli 2 vuotta.

PAKKAUS:
10 L kanisteri, PE-HD-muovia

VALMISTUSMAA:
Suomi

EI SOVELLU: emäsherkille pinnoille, kuten linoleumilattioille, käsittelemättömälle alumiinille tai nahalle. Ei kalkinpoistoon.

ULKONÄKÖ JA TUOKSU:
Kirkas, hajuton.

TEHOAINEET:
Vesi 99,56%
Kaliumhydroksidi 0,44%

SUOJAUTUMINEN
Ei vaaraluokituksia. Silmien ja kasvojen suojaus: Vältä kuitenkin aineen joutumista iholle ja silmiin.