

## Kätevät porahiomakoneet. Ihanteellisia kierukkaporien hiomiseen

### Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- ▶ Helppokäyttöisyys mahdollistaa kaksiteräisten kierukkaporien edullisen hionnan
- ▶ Poran hionta ilman edeltävää kokemusta – siististi, nopeasti ja tarkasti
- ▶ Helposti siirrettävä
- ▶ Pitkäikäinen hiomakivi tuottaa erinomaisen hiontatuloksen HSS-poranterillä (pikateräs)
- ▶ Timanttihiomakivi saatavana lisävarusteena HM-poranterille lisävarusteohjelmassa
- ▶ Täysin varustettu, ER-kiristystholkit koneen sisätilassa



Kuva: GH10T



Kuva: GH15T

# PORAHIOMAKONEET



Poranterä...

› ... tylsillä leikkuureunoilla



› ... nopeasti ja helposti jälkihiottu

### Kattava toimituksen sisältö täydellisellä kiristystholkkivalikoimalla



#### GH 10T

› 11 kpl kiristystholkkeja ER 20, koot Ø 2 - Ø 13 mm



#### GH 15T

› 6 kpl kiristystholkkeja ER 20, koot Ø 3 - Ø 8 mm  
› 22 kpl kiristystholkkeja ER 40, koot Ø 8 - Ø 30 mm

Malli	GH 10T	GH 15T
Tuotenro	3100110	3100115
<b>Teho</b>		
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	180 W	450 W
<b>Tekniset tiedot</b>		
Hiomalaikka	Teräslaikka, päällystetty kuutiohilaisella boorinitridillä	
Kiristystukan pidin	ER20 DIN 6499	ER20 ja ER 40 DIN 6499
Portaattomasti säädettävä nopeus	5 300 rpm	5 000 rpm
Kärjen teroituskulma	90° - 135°	90° - 145°
Poranterän hiontateho	Ø 3 mm - Ø 13 mm	Ø 3 mm - Ø 30 mm
<b>Mitat ja paino</b>		
Pituus x leveys x korkeus	310 x 180 x 190 mm	450 x 240 x 270 mm
Nettopaino	9,5 kg	33 kg

Lisävarusteet	Tuotenro
<b>GH10T</b>	
<b>Varahiomalaikka kuutiohilaisella boorinitridillä</b> Raekoko: 170 - 200 Käyttöalue: Pikateräs (HSS)	3100126
<b>Varahiomalaikka Timantti</b> Raekoko: 150 Käyttöalue: Kovametalli	3100131
<b>GH15T</b>	
<b>Varahiomalaikka kuutiohilaisella boorinitridillä</b> Raekoko: 170 - 200 Käyttöalue: Pikateräs (HSS)	3100127
<b>Varahiomalaikka Timantti</b> Raekoko: 150 Käyttöalue: Kovametalli	3100132