



Telinol

Teollisuuspesuaine



Teollisuuden öljy- ja rasvapohjaisen lian sekä rasvaisen noen poistoon emäksisiä pesuaineita sietäviltä pinoilta. Tuote voidaan myös vaahdottaa pinoille.

Käyttökohteet

Teollisuuden öljy- ja rasvapohjaisen lian sekä rasvaisen noen poistoon emäksisiä pesuaineita sietäviltä pinoilta. Soveltuu erinomaisesti julkisivupesuun, kuljetuskaluston pesuun sekä pesuihin ennen maalausta. Puhdistaa tehokkaasti roska-astiat, veneet ja muut ulkona säilytettävät materiaalit kun halutaan poistaa mm. laskeutunutta nokea kiinteistöjen PVC ikkunalaudoilta ja ränneistä. Tuote voidaan myös vaahdottaa pinoille.

Tuot ominaisuudet

Kellertävä ja lähes hajuton. Veteen liukeneva.

Käyttö- ja annostusohje

Pesuliuos levitetään (vaahdotetaan) pestäville pinoille ja annetaan vaikuttaa 1 – 3 min, jonka jälkeen huuhtelu. Harjaus tehostaa pesua.
Painepesu, vaahdotus 5 – 20%
Harjakonepesu 2 – 10%
Käsin pesu 0,2 – 20%
Liutinkorvaus 20-100%

Huomioitavaa

Vältettävä pesuaineen kuivumista pinoille.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Biologisesti hajoava. Ei sisällä fosfaatteja.

Pakkauskoori / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 200 l	423529	6417964481822
1 x 1000 l	423527	6417964481839

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.