



Pilotech Ultra N

Neutraali pesutiiviste upotus- ja ultraäänipesuun sekä täryhiontaan



Ultraäänipesuaine joka tensidikoostumuksensa ansiosta soveltuu kaikenlaisille likatyypeille.

Käyttökohteet

Kiillotusvahojen, työstönesteiden ja muun lian poistoon upotus- ja ultraäänipesuissa sekä täryhiontaan. Tuote soveltuu kaikille vettä kestäville materiaaleille. Pesee tehokkaasti myös kasviöljypohjaiset työstönestejäämät.

Tuot ominaisuudet

Tensidikoostumuksensa ansiosta tuote soveltuu kaikenlaisille likatyypeille. Ei hapeta värimetalleja. Tuote on hyvin huuhtoutuva ja toimii alhaisissakin pesulämpötiloissa.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 3 - 6 %
Käsittelyaika: 2 - 20 min
Käyttölämpötila: 30 - 60 °C

Huomioitavaa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Anionisia tensidejä	5 - 15 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Ionittomia tensidejä	5 - 15 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Kompleksointiainetta	< 5 %	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskooko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 200 l	423409	6417964481693

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.