



Kiilto Pro MD Alu Green Box

Koneastianpesuaine



Alumiiniastioiden koneelliseen pesuun.

Käyttökohteet

Alumiiniastioiden koneelliseen pesuun suurkeittiöissä, myymälöissä, leipomoissa yms. Annostellaan automaattisella pesuaineen annostelupumpulla.

Tuot ominaisuudet

Koostumus ei vahingoita tai herkkiä materiaaleja. Ei sisällä klooriyhdisteitä. Soveltuu käytettäväksi sekä kovissa että pehmeissä vesissä.

Kiilto Box -annostelujärjestelmä on suljettu systeemi, joka minimoi riskin nesteen joutumisesta iholle tai silmiin. Värikoodatun liitinletkun avulla tuote on selvästi liitettävissä oikeaan annostelupumppuun, ristiin-kytkentä myös mekaanisesti estetty.

Käyttö- ja annostusohje

Astiat asetetaan asianmukaiseen pesukoriin likainen puoli pesuliuosuuhkuja kohti siten, että kaikki astiat ovat suihkun ulottuvilla. Pesuaineannostus alkaen 1,0 g / litra. Pinttyneille ja erittäin likaisille astioille suosittelemme huuhtelua haalealla vedellä ennen varsinaista pesua tai liotusta esipesuliuosessa.

Suosittelavat käyttölämpötilat:
- esihuuhtelu korkeintaan 35 °C
- pesuliuos n. 60 °C
- loppuhuuhtelu n. 85 °C

Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.

Huomioitavaa

Suojaudu asianmukaisesti.

Koostumus

	Tehoaine	Vaikutus
	Ionittomia tensidejä < 5 %	Alentavat pintajännitystä, tehostavat emästen pesuvaikutusta
	Natriummetasilikaattia 5-15 %	Irrottaa likaa, emulgoi rasvaa, hajottaa tärkkelystä ja valkuaista, suojaa pintoja korroosiolta.
	Polykarboksylaattia < 5 %	Dispergoi likaa ja saostumia
	Kompleksointiainetta 5-15 %	Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa. Estää kalkin muodostumista koneeseen
	Korroosionestoainetta	Estää pintojen syöpymisen ja tummumisen.

Tuotteen pH	13.5 vahvasti emäksinen		
Käyttöliuoksen pH	11.0 emäksinen		
Varastointi	Säilytettävä yli +10 °C lämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä.		
Ulkonäkö ja tuoksu	Hajusteeton ja väriaineeton neste.		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tensidit ovat biologisesti helposti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Muut raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana.		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 10 l	63051	6417964630510

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.