



F 56 Proc

Vahvasti emäksinen kiertopesuaine



Vahvasti emäksinen pesuaine kierto- ja panospesuun elintarvike- ym. teollisuudessa. Sopii hyvin matalalämpötilapesuihin. Monipuolinen kiertopesuaine, joka nopeuttaa ja tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaasti.

Matalavaahtoinen ja eri likatyyppeihin tehoava. Sisältää kompleksointiainetta ja tensidiseoksen, jotka tehostavat saostumien irrotusta ja ehkäisevät niiden muodostumista. Tensidit emulgoivat tehokkaasti rasva- ja valkuaisliikaa. Erinomainen pinttyneen lian irrotuskyky.

Toimii myös alhaisemmissa lämpötiloissa (40 °C).

Käyttökohteet

Monipuolinen kiertopesuaine elintarviketeollisuuden putkistojen, säiliöiden, patojen, lihankuljetusvaunujen ja laitteistojen kierto- ja panospesuun. Soveltuu erityisesti meijereihin, lihateollisuuteen sekä panimoihin.

Pesutehon ja matalavaahtoisuuden vuoksi tuote sopii myös hyvin matalalämpötilapesuihin.

Soveltuu hyvin orgaanisen ja epäorgaanisen lian sekä erilaisten saostumien poistoon.

Tuot ominaisuudet

Monipuolinen ja vahvasti emäksinen CIP-kiertopesuaine, joka nopeuttaa ja tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaasti.

Matalavaahtoinen ja eri likatyyppeihin tehoava. Sisältää kompleksointiainetta ja tensidiseoksen, jotka tehostavat saostumien irrotusta ja ehkäisevät niiden muodostumista. Tensidit emulgoivat tehokkaasti rasva- ja valkuaisliikaa. Erinomainen pinttyneen lian irrotuskyky.

Toimii myös alhaisemmissa lämpötiloissa (40 °C).

Käyttö- ja annostusohje

Liotus- ja kiertopesut 0,3 – 1,5 %, lihankuljetusvaunujen pesu 0,2 – 0,5 %, erikoispesut 1,5 – 3,0 %.

Kiillon asiantuntijat auttavat teitä saavuttamaan taloudellisen käyttö- ja annostustason.

Huomioitavaa

Ei suositella alumiinipinnoille eikä maalatuille pinnoille.

Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Fosfonaatteja	< 5 %	Pehmentää vettä
	Kompleksointiainetta	< 5 %	Pehmentää vettä
	Polykarboksylaattia	< 5 %	Dispergoi likaa
	Ionittomia tensidejä	< 5 %	Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä
	Anionisia tensidejä	< 5 %	Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä
	Natriumhydroksidia	15 - 30 %	Emulgoi rasvoja ja hajottaa likaa
Tuotteen pH	14.0 vahvasti emäksinen		
Käyttöliuoksen pH	13.0 vahvasti emäksinen		
Varastointi	Säilytettävä yli +10 °C		
Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas neste		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tuotteen pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjt pakkauksmateriaalit voi hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.		
Pakkaukoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 20 l	60325	6417964603255
	1 x 200 l	60319	6417964603194
	1 x 1000 l	60317	6417964603170
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		