



# Kiilto Pro Silk Matta

Matta lattiavaha



Kiilto Pro Silk Matta on lattiavaha, jonka lopputuloksena on mattapinta.

## Käyttökohteet

Kaikkien vahattavien lattiapintojen vahaukseen ja paikkavahaukseen.

Sopii myös ESD-lattioille (1 kerros).

Tarkoitettu ammattikäyttöön.

## Tuot ominaisuudet

Erilaiset lattiatyypit, kuten muovi- tai kivilattiat, saattavat vaatia lattiavahan, jotta lattioiden käyttöikä voidaan pidentää ja helpottaa ylläpitosiivousta. Kiilto Pro Silk -sarjaan kuuluu kestäviä lattiavahoja, jotka on kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Kiilto Pro Silk Matta on käyttäjäystävällinen lattiavaha, joka on suunniteltu kohentamaan pintojen ulkonäköä turvallisuutta unohtamatta. Kuivuessaan se jättää kauniin mattapinnan.

Erinomainen kestävyys takaa, että Kiilto Pro Silk Matta -lattiavahalla käsitellyt lattiat pysyvät helposti hoidettavina. Lisäksi tuotteella on erinomainen kemikaalien ja käsihuuhteiden sietokyky, mikä tekee siitä luotettavan valinnan lattioiden säilyttämiseen puhtaina ja pitkäikäisinä erilaisissa tiloissa.

Kiilto Pro Silk -vahat eivät sisällä PFAS-yhdisteitä. PFAS-yhdisteet sisältävät fluoria ja ovat erittäin pysyviä eivätkä esimerkiksi hajoa biologisesti. Poistamalla PFAS-yhdisteet Kiilto Pro Silk -lattiavahoista, olemme ottaneet askeleen kohti lattiavahoja, jotka aiheuttavat vähemmän kuormaa ympäristölle.

## Käyttö- ja annostusohje

Ravista huolellisesti ennen käyttöä.

Tee vahaus puhtaalle ja kuivalle lattialle. Annostele vaha suoraan lattialle ja levitä tasaisesti hieman kostutetulla vahausmopilla. Levitä 1–2 kerrosta riippuen lattian kuluneisuudesta ja tulevasta käyttöasteesta. Anna kuivua vähintään 30 minuuttia levityskertojen välillä.

Paikkavahaus tehdään Kiilto Silk Matta vahan päälle. Pintapese lattian pinta Kiilto Pro Teho A 100 puhdistusaineella ja levitä kuivaneelle pinnalle yksi kerros vaha.

Käytä käsi- tai konemenetelmiä ylläpitosiivouksessa, puhdistusaineena Kiilto Pro Vieno. Yleispuhdistusaineen lisäksi suositellaan käytettäväksi hoitoaineita, kuten Kiilto Pro Illusia 10 tai Kiilto Pro Pollycare 1–2 kertaa viikossa tarpeesta riippuen.

Riittäisyys 80–120 m<sup>2</sup> / l, riippuen siitä, kuinka kulunut lattian pinta on ja levitysolosuhteista. Vahan kuivuminen kestää noin 30 minuuttia normaaliolosuhteissa. Suositellut työskentelyolosuhteet: lämpötila 18–24°C, ilman suhteellinen kosteus 40–70 %.

## Huomioitavaa

Tuote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Tuote on jäätyvä.

## Tuotteen pH

8.5 heikosti emäksinen

<b>Varastointi</b>	Säilytettävä lämpimässä paikassa. Säilyvyysaika on 1 vuosi valmistuksesta, oikein säilytettyinä. Tuote on jäätyvä.			
<b>Ulkonäkö ja tuoksu</b>	Valkoinen, neste Hajusteeton			
<b>Valmistusmaa</b>	SUOMI			
<b>Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus</b>	<p>Pakkaus sisältää kierrätysmuovia: 5 litran kanisteri 35 % kierrätettyä (rHDPE). Käytetyt korkit eivät ole kierrätysmateriaaleja. Pakkaus voidaan kierrättää edelleen myös käytön jälkeen: suosittelemme, että tyhjat huuhdellut astiat kierrätetään ja käytetään uudelleen materiaalina. Ne voidaan myös käyttää uudelleen energiaksi. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävissä.</p> <p>Turvallisuus: Vältä tarpeetonta kosketusta ihon kanssa. Suojakäsineitä suositellaan jatkuvassa käytössä. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.</p>			
<b>Pakkauskoko / Tuotekoodi</b>	<b>Myyntierä</b>	<b>Tuotekoodi</b>	<b>GTIN</b>	<b>Myyntierän GTIN</b>
	3 x 5 l	41035	6417964410358	6417964482027
<b>Lisätietoja</b>	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiilto.fi">www.kiilto.fi</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail <a href="mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com">asiakaspalvelu@kiilto.com</a> .			