



Vaselinspray

Aerosoli



Vaativien käyttöolosuhteiden voiteluaine. Muodostaa kirkkaan vaseliini kalvon joka kestää vesirasitusta ja antaa korroosiosuojan.

Käyttökohteet

Teollisuuden, kunnossapito-osastojen ja korjaamoiden voiteluaine vaativiin käyttöolosuhteisiin; ketjut, hammaspyörät, nivelet, saranat, lukot, vaijerit jne.

Tuoteminaisuudet

Kirkas vaseliiniyhdiste tunkeutuu tehokkaasti voideltaviin kohteisiin, myös ahtaisiin väleihin. Suihkutuksen jälkeen vaseliini muodostaa kirkkaan sitkeän kalvon, joka kestää erittäin hyvin vesirasitusta ja antaa hyvän korroosiosuojan. Vaseliinisprayllä on hyvä paineenkesto ja laaja lämpötilan kesto -35°C - +180°C.

Käyttö- ja annostusohje

Ravista tölkkiä ennen käyttöä, suihkuta vaseliinia voideltavaan kohteeseen. Tölkki toimii kaikissa asennoissa.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Voiteluöljyä	Voiteluaine
Alifaattista hiilivetyliuotinta	Liuotin
Elintarvikehyväksyttyä vaseliinia	Voitelurasva
Pinta-aktiivisia lisäaineita	Kiinnitarttuvuuden parantaminen
Ponneainetta	

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
12 x 400 ml	39126	6417964391268

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.