



PTFE-Spray

Aerosoli



PTFE-hiukkasia sisältävä voiteluaine kohteisiin joissa vaaditaan pitkävaikutteista ja suuria lämpötilanvaihteluja kestävää voitelua. Kestää vettä sekä tunkeutuu ja tarttuu hyvin voitelukohteeseen

Käyttökohteet

Kuljettimet, rullaradat, saranat, liukukiskot, vivut, nivelet jne. Kaikki kohteet, joissa vaaditaan pitkävaikutteista ja suuria lämpötilanvaihteluja kestävää voitelua.

Tuoteominaisuudet

Kestää suuria lämpötilanvaihteluja -55°C +245°C. Sisältää PTFE-hiukkasia, ei vahingoita kumi- eikä muoviosia. Erinomainen tunkeutumiskyky ja hyvä tarttuvuus voitelukohteeseen. Säilyttää voiteluominaisuutensa ääriämpötiloissa. Syrjäyttää kosteutta, kestää roiskevettä ja suojaa korroosiolta antaen pitkävaikutteisen voitelun. Vähentää kitkaa ja suojaa metalleja syöpymiseltä.

Käyttö- ja annostusohje

Ravista ennen käyttöä ja sumuta voideltavaan kohteeseen.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Synteettistä voiteluainetta	Voiteluaine
Hiilivetyseosta	Liuotin
Teflonia	Voiteluaine
Ponneainetta	Paineen muodostaja

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
12 x 400 ml	39455	6417964394559	6417964484946

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.