

Tuoteinfo

Piikkausvasara



HM1214C

Ottoteho (P)	1510 W
Iskuluku	950-1900 min-1
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	19,9 J
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	1
Tärinäarvo: piikkaus D-tyyppin sivukahvalla	8 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Äänenpainetaso (LpA)	78 dB(A)
Ääniteho (Lwa)	98 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,57 dB(A)
Mitat (PxLxK):	700 x 129 x 265 mm
Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003)	12,3 kg
Liitosjohto	4 m
Apukahva	1



STANDARD EQUIPMENT: 194683-7 Työkalurasva 100g, poravasaran terille

- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Kierrosluvun säätö tarkkaan, optimoituun työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiilten vaihdon tarpeellisuuden.
- Helppokäyttöinen lukkiutuva käyttökytkin.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.

Details correct as of: 28-8-2013

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.fi