



Tekniset tiedot

MAX

Käyttö

Kertakäyttöinen korvatulppa. Korkea vaimennus.

Tekninen kuvaus

Luokka II PPE

EN352-2 Kuulosuojaimet

SNR: 37

Tuotekuvaus:

- Korkea SNR-arvo ja erinomainen mukavuus
- Muodon ansiosta helppo asettaa paikalleen, pysyy hyvin korvassa
- Kartiomainen muoto takaa parhaan mahdollisen korvan sisäisen kuulosuojauksen
- Sileä, likaa hylkivä pinta estää lian kertymisen
- Materiaali: Polyuretaani (vaahtomuovi)
- Pakkausmateriaali: Polyeteeni
- Nauhat: PVC

Käyttö- ja asennusohjeet:

Kts pakkaus

Tuotenro	Tuote	Käyttö	SNR (H, M, L)	Pakkauskoot
33 011 61	Max		37 (36, 35, 34)	1ltk (10x200 paria)
33 011 30	Max, nauhallinen		37 (36, 35, 34)	1ltk (10x100 paria)
10 130 46	Max, LS400	täyttöpussi annostelijaan LS400	37 (36, 35, 34)	1ltk (10x200 paria)
33 011 65	Max, LS500	täyttöpussi annostelijaan LS500	37 (36, 35, 34)	1ltk (4x500 paria)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja standardit

Testilaitos	INSPEC
Numero	0194
Osoite	Upper Wingbury Courtyard
Postinro	HP22 4LW
Postitoimipaikka	Aylesbury
Maa	UK
Sertifiointi pvm	1994-06-22
Euroopan unionin direktiivi	89/686/CEE
Standardi	EN352-2
Laatu vakuutus	AFAQ: ISO 9001 : Version 2000
EC Type Attestation number	1219

Vaimennustiedot testattu standardin EN352-2:2002 mukaisesti.

Taajuus Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Max	Media	34.6	37.1	37.4	38.8	38.2	37.9	47.3	44.8	37	36	35	34
	SD	3.0	4.5	4.3	3.7	3.5	4.0	3.5	7.2				
	APV	31.6	32.6	33.1	35.1	34.7	33.9	43.8	37.6				