

Nailontulppa kaikkiin rakennusmateriaaleihin



RAKENNUSAINET

- Betoni
- Kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- Pystyreikätiili
- Onteloharkko kevytbetonista
- Ontelolaattakatot tiilestä ja betonista
- Hiekkakivireikätiili
- Hiekkakiviharkko
- Luonnonkivi
- Kevytbetoni
- Lastulevyt
- Täyskipsilevy
- Täystiili kevytbetonista
- Täystiili

EDUT


- Yleispätevä toimintaperiaate (solmiutumisen tai laajeneminen) mahdollistaa käytön kaikissa massiivi-, reikätiili- ja levy materiaaleissa. Tämän vuoksi UX on oikea valinta, kun kiinnitysalustan ominaisuuksia ei tunneta.
- UX:n viistot liitossiteet varmistavat ruuvin optimaalisen ohjautumisen. Sahanterän muotoiset kiertymisestot estävät mukana pyörimisen porareissä. Siten taataan paras mahdollinen asennusvarmuus.
- Kiinnityssarjat, joihin kuuluu ruuveja, silmukkaruuveja ja koukkuja tarjoavat sopivan ratkaisun kaikilla käyttöalueilla.

SOVELLUKSET

- Kuvat
- Valaisimet
- Reunalistat
- Kevyet kaapit seinäkiinnityksellä
- Pyyhetangot
- Peilikaapit
- Verhokiskot
- Pesupöytien kiinnikkeet
- TV-kannattimet
- Saniteetti-/lämmitys-/ilmastointi-asennusten kiinnikkeet

TOIMINTAPERIAATE


- Laipallinen UX-tulppa soveltuu esiasennukseen ja laipaton UX läpimenevään asennukseen.
- Ruuvia kierrettäessä UX laajenee massiivimateriaalissa ja solmiutuu levyseinässä.
- Vaadittu ruuvin pituus on tulpan pituus + kiinnitettävän aineen vahvuus + 1 x ruuvin halkaisija.
- Soveltuu puu- ja lastulevyruuveille sekä kannatinpulttikiinnityksiin.
- Levymateriaaleissa ruuvin kierteetön osa ei saa olla pidempi kuin kiinnitettävän aineen vahvuus ja tulee käyttää laipallista UX-tulppaa.
- Etäisyyden reunasta tulee olla vähintään tulpan pituuden verran.



TEKNISET TIEDOT



Yleistulppa UX



atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Porareian min. syvyys h_1	Levyn min. paksuus d_p	Tulpan pituus l	Myyntiyksikkö
UX 5 x 30	094721	5	40	9,5	30	100
UX 5 x 30 R	094722	5	40	9,5	30	100
UX 6 x 35	062754	6	45	9,5	35	100
UX 6 x 35 R	062756	6	45	9,5	35	100
UX 6 x 35 R S/20	094758	6	65	9,5	35	25
UX 6 x 50	072094	6	60	9,5	50	100
UX 6 x 50 R	072095	6	60	9,5	50	100
UX 6 x 50 R S/20	094759	6	80	9,5	50	25
UX 8 x 40 R	505483	8	50	9,5	40	100
UX 8 x 50	077869	8	60	9,5	50	100
UX 8 x 50 R	077870	8	60	9,5	50	100
UX 8 x 50 R S/15	094762	8	75	9,5	50	25
UX 8 x 50 R S/25	094760	8	85	9,5	50	25
UX 10 x 60	077871	10	75	12,5	60	50
UX 10 x 60 R	077872	10	75	12,5	60	50
UX 10 x 60 S/20	094761	10	90	12,5	60	10
UX 12 x 70	062758	12	85		70	25
UX 14 x 75	062757	14	95		75	20